Motorsystemreinigung Diesel

Für den Werkstatteinsatz bei allen Dieselmotoren, einschließlich Common-Rail und Pumpe-Düse-Hochdruckeinspritzung sowie bei Fahrzeugen mit und ohne Dieselpartikelfilter.

300 ml, Art.-Nr. 5128

Motorsystemreiniger Benzin

Für alle Benzineinspritzsysteme mit und ohne Turbo, insbesondere bei Direkteinspritzern. Direkte Zugabe in den Kraftstofftank. Ausreichend für bis zu 75 l Kraftstoff.

300 ml, Art.-Nr. 5129

Top Tec 4200 5W-30 New Generation

Für Benzin- und Dieselmotoren, welche die Abgasnormen Euro 4, 5 und 6 erfüllen (einschließlich FSI, Common-Rail und Pumpe-Düse-Technologie). Besonders geeignet für gasbetriebene Fahrzeuge (CNG/LPG) und für Fahrzeuge mit DPF. Schützt vor Verschleiß, senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch und sorgt für die schnelle Durchölung des Motors. Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten. Erhältlich auch im 5 Liter Gebinde.

Freigaben:
Freigaben: ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe 229.52, Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00

1 l, Art.-Nr. 3706

Kühlerfrostschutz universal

Zum Nachfüllen aller Kühlsysteme und Motoren, insbesondere Aluminium-Hochleistungsmotoren in Pkw, Nfz, Motorrädern, Bussen, Landmaschinen sowie stationären Motoren und Geräten geeignet.

1 l, Art.-Nr. 21313

Leichtlauf High Tech 5W-40

Optimal für moderne Benzinmotoren und Dieselmotoren mit Mehrventiltechnik und Turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung (LLK). Speziell geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen motorischen Anforderungen.

Freigaben:
Freigaben: ACEA A3,ACEA B4,API SP,BMW Longlife-01,MB-Freigabe 229.5,Peugeot Citroen (PSA) B71 2296,Porsche A40,Renault RN 0700,Renault RN 0710,VW 502 00,VW 505 00

1 l, Art.-Nr. 3863

Formula Super 10W-40

Universalmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren (Saugdieselmotoren und Dieselmotoren mit Abgasturboaufladung (ATL) mit und ohne Ladeluftkühler (LLK)).

Freigaben:
ACEA A3/B3, E3,API CG-4, API SL

5 l, Art.-Nr. 7721

Rasenmäher-Öl SAE 30

Für 4-Takt-Rasenmähermotoren, Notstromaggregate und sonstige Motoren, die ein Einbereichsöl der Viskositätsklasse SAE 30 und den vorhandenen Spezifikationen fordern.

Freigaben:
API SJ

1 l, Art.-Nr. 1264

2-Takt Motoroil selbstmischend

Selbstmischend für den Einsatz- in luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren wie Motorrädern, Mopeds, Rasenmähern und Motorsägen. Mischungsverhältnis bis 1:50. Mischungsverhältnisse der Hersteller sind zu beachten.

Freigaben:
API TC, ISO L-EGC, JASO FC,

1 l, Art.-Nr. 1052